

**brennenstuhl®**

## Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



# PROFESSIONAL

brennenstuhl®

**MULTI BATTERY**  
18V-SYSTEM



Powered by **BOSCH**



GERMAN  
INNOVATION  
AWARD '22  
GOLD



**ENGINEERED IN  
GERMANY**



Artikelnummer 1173140400  
EAN 4007123676613

### BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Schalter mit Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 30min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akku: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Gehäuse aus Aludruckguss.
- Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

# Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



**Artikelnummer** 1173140400  
**EAN** 4007123676613

## TECHNISCHE DATEN

<b>Lichtstrom</b>	4500 lm	<b>Akku-Spannung</b>	18 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	40 W	<b>Schlagfestigkeit</b>	IK08
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K	<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80-89 (Klasse 1B)	<b>Schutzart (IP)</b>	IP65
<b>Nenneingangsspannung</b>	18 V	<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Lebensdauer</b>	30000 h		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	2,48 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	2,1 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	16,5 cm x 24,2 cm x 25,5 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	15,5 cm x 23,5 cm x 24,5 cm		

## LIEFERUMFANG

Professional Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche