




brennenstuhl®

Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 3150 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



PROFESSIONAL



Powered by  **BOSCH**



**ENGINEERED IN
GERMANY**



**3150
LUMEN**

Artikelnummer 1173700007
EAN 4007123681907

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Mit 4 Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %), direkt volle Power beim Einschalten.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 38 min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers.
- Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 3150 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



Artikelnummer 1173700007
EAN 4007123681907

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	3150 lm	Lebensdauer	30000 h
Leistungsaufnahme	27 W	Akku-Spannung	18 V
Lichtausbeute	116 lm/W	Schlagfestigkeit	IK08
Farbtemperatur	6500 K	Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP65
Nenneingangsspannung	18 V	Farbe	schwarz/grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,59 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,28 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	22,8 cm x 29 cm x 22,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	16,9 cm x 28,5 cm x 22,7 cm		

LIEFERUMFANG

Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche für Adapter