



**LEISTUNGSERKLÄRUNG für MALERACRYL** Nr. 2300-F

- 1. Kenncode des Produkttyps: **EN 15651-1:2012: F-EXT-INT**
- 2. Verwendungszweck: **Fugendichtstoff für Fassadenelemente**
- 3. Hersteller: **LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1  
22885 Barsbüttel**
- 4. Bevollmächtigter: **- - -**
- 5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 6. Harmonisierte Norm: **EN 15651-1:2012**  
Notifizierte Stelle: **ift Rosenheim GmbH (NB-Nr. 757)**
- 7. Erklärte Leistung: **EN 15651-1:2012: F-EXT-INT  
Klasse: 12,5P  
- Konditionierung: Verfahren A  
- Trägermaterial: Mörtel (M1)**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b> (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1:2012
<b>Freisetzung gefährlicher Stoffe</b>	s. Sicherheitsdatenblatt	
<b>Wasser- und Luftdichtheit</b>		
- Standvermögen	≤ 3 mm	
- Volumenverlust	≤ 25 %	
- Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser (Bruchdehnung)	$\epsilon_{\text{Bruch}} \geq 100 \%$	
<b>Dauerhaftigkeit</b>	Bestanden	

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.  
Verantwortlich für die Erstellung ist allein der obengenannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Barsbüttel, den 27. Juni 2018

Unterschrift: 

Dr. Konrad Auch, Bereichsleiter Technik