



Artikelnummer 1171250925
EAN 4007123676385

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 / 50 %.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220V - 240V
Lichtstrom	10000 lm	Lebensdauer	60000 h
Leistungsaufnahme	96,9 W	Kabellänge	5 m
Lichtausbeute	103 lm/W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Energieeffizienzklasse		Dimmbar	true
Farbtemperatur	6500 K	Schlagfestigkeit	IK08
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzklasse	I
Nenneingangsspannung	230 V	Schutzart (IP)	IP65
		Farbe	schwarz/gelb

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	6,8 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	5,9 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	23 cm x 49 cm x 41,3 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	23 cm x 47 cm x 40 cm		

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 9050 M